

# BAJUN

## ARW PD 20 UREĐAJ ZA TOČKASTO ZAVARIVANJE

### KARAKTERISTIKE:

- Regulacija kliješta od 380 – 700mm
- Regulacija pritiska elektroda
- Vodeno hlađenje
- Mikroprocesorska regulacija zavarivanja
- Debljina zavarivanja 3+3mm (min. dužina kliješta)
- Debljina zavarivanja 2+2mm (max. dužina kliješta)



Pedala		Da
Snaga pri 50%	kVA	20
Max. snaga zavarivanja	kVA	48
Struja pri 100%	kA	3.5
Priključni napon	V	400
Osigurač spori	A	40
Dubina kliješta min.	mm	230
Max. snaga pritiska elektroda	daN	150
Dubina kliješta max.	mm	550
Max. snaga pritiska elektroda	daN	80
Protok vode	l/min	3
Min. pritisak vode	bar	2,5

DIMENZIJE		
Netto težina	Kg	124
Dimenzije kartona	cm	33x80x123

## ARW PD 25 UREĐAJ ZA TOČKASTO ZAVARIVANJE

### KARAKTERISTIKE:

- Regulacija kliješta od 230 – 550mm
- Regulacija pritiska elektroda sa zračnim redukcionim ventilom
- Vodeno hlađenje
- Električna pedala
- Mikroprocesorska regulacija zavarivanja
- Debljina zavarivanja 5+5mm (min. dužina kliješta)
- Debljina zavarivanja 2+2mm (max. dužina kliješta)



Pneumatika		Da
Snaga pri 50%	kVA	25
Max. snaga zavarivanja	kVA	68
Struja pri 100%	kA	3.5
Priključni napon	V	400
Osigurač spori	A	50
Dubina kliješta min.	mm	230
Max. snaga pritiska elektroda	daN	240
Dubina kliješta max.	mm	550
Max. snaga pritiska elektroda	daN	115
Protok vode	l/min	3
Min. pritisak vode	bar	2,5

DIMENZIJE		
Netto težina	Kg	127
Dimenzije kartona	cm	33x80x123

## TE 91 PODEŠAVANJE PARAMETARA ZAVARIVANJA

TE 91 služi za mikroprocesorsku regulaciju 12 parametara SPOT zavarivanja.

1. Stiskanje
2. Vrijeme zavarivanja
3. Struja
4. Držanje
5. OFF vrijeme
6. COMP OFF-ON
7. Jednostruko – ponavljajuće (automatsko)
8. Vrijeme zavarivanja 2
9. Struja 2
10. Uspon
11. Vrijeme hlađenja
12. Broj impulsa

