

# BAJUN

**Obrt za projektiranje, proizvodnju  
i popravak aparata za zavarivanje**

*Vl. Cvitić Miloš dipl. ing. el.*

Cvitići 5, 52341 Žminj

tel. +385 (0)52 566 011

fax. +385 (0)52 383 873

gsm +385 (0)98 367 011

e-mail: bajun@pu.htnet.hr



GARANCIJA

2

GODINE

	<b>MB 175</b>	<b>MB 200</b>
Priključni napon	1x230V, 50Hz	1x230V, 50Hz
Primarna struja I <sub>1</sub> (kod 100% int.)	10A	12A
Maksimalna snaga	6kVA	7kVA
Osigurač	16A-tromi	16A-tromi
Faktor snage cos φ	0.89	0.89
Područje podešavanja (A)	40A - 175A	40A - 200A
Napon zavarivanja (V)	16V - 23V	16V - 24V
Napon praznog hoda (V)	20V-40V	20V-42V
Intermitencija 35%	175A	200A
Intermitencija 100%	90A	110A
Brzina žice (m/min)	2 - 20	2 - 20
Promjeri žice (mm): - čelik	0.6 - 1.0	0.6 - 1.0
- nehrđajući čelik	0.6 - 1.0	0.6 - 1.0
- aluminij	1.0	1.0
Zaštita	IP21	IP21
Klasa izolacije	H	H
Način hlađenja	F	F
Težina (kg)	54	56
Dimenzije (mm)	740x325x530	740x325x530
Standard	EN974-1	EN974-1
S	Dozvoljeno zavarivanje u okolini sa povećanom el. opasnošću	